



3246iE
VERTICALI ELETTRICHE

- Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
- Ampio pannello di controllo inferiore
- Più conveniente da mantenere
- Componenti chiave universali
- Batteria al litio opzionale per l'intera gamma di prodotti

SPECIFICHE PRODOTTO	3246iE	DIMENSIONI
Altezza lavoro massima	12 m	
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	10 m	
(B) Lunghezza della piattaforma	2.26 m	
(C) Larghezza della piattaforma	1.12 m	
(D) Lunghezza totale (con scale)	2.49 m	
(E) Larghezza totale	1.18 m	
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	2.49 m	
(G) Altezza complessiva: parapetti abbassati	1.68 m	
(H) Cesta estesa	0.90 m	
(I) Interasse	1.85 m	
Altezza libera dal suolo (riposta/solevata)	100/20 mm	
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	
Portata della piattaforma	320 kg	
Portata della piattaforma estesa	120 kg	
Altezza di guida	Tutta altezza	
Pendenza superabile	25%	
Raggio di sterzata minimo	2.45 m	
Tempo di sollevamento / abbassamento	58s/48s	
Freni	Freno ruota anteriore	
Modalità di guida	4x2	
Tipo di pneumatico	Solido antitraccia	
Dimensione pneumatici	380x130 mm	
Alimentazione batteria	24V DC 240Ah	
Volume olio idraulico	23 L	
Peso della macchina	2995 kg	

